



## SWITCH HDMI - 4 FUENTES DE VIDEO EN 1 DISPLAY SD-HDMI-4110SW



**HDMI**<sup>™</sup>  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



- PERMITE UTILIZAR UN MONITOR/LCD/LCD-TV/  
PLASMA/PROYECTOR CON SOPORTE
- HDMI PARA VISUALIZAR 4 SEÑALES REPRODUCIDAS  
POR DISTINTOS DISPOSITIVOS HDMI
- SWITCH HDMI SWITCH + AMPLIFICADOR DE SEÑAL  
Y EXTENSOR HDMI (SOPORTA CABLES DE 36MTS)

### ESPECIFICACIONES

- Permite utilizar un Monitor/LCD/LCD-TV/Plasma/Proyector con soporte HDMI para visualizar 4 señales reproducidas por distintos dispositivos HDMI.
- Soporta Ecuilización de la Señal HDMI.
- Soporta Cables hasta de 36mts.
- Switch HDMI switch + Amplificador de Señal y Extensor HDMI.
- Amplificador Ancho de Banda de Video: 1.65 Gbps.
- Especificación de Entrada de Video: v1.2.
- Conectores de Entrada: 4 Hembras HDMI de 19pin.
- Conector de Salida: 1 Macho HDMI de 19pin.
- Máximo largo de cable soportado 36 mts.
- Consumo de Poder: 3.0W Max.
- Fuente de Alimentación: K6V DC, 1A.
- Soporta Formatos de Video 480p, 720p, 1080i y 1080p.
- Soporta "highest HDMI single link video resolution" y "Señal de Audio Digital".
- Soporta Dispositivos que cumplen la Norma HDCP.
- Se pueden utilizar tanto Cables HDMI-HDMI como DVI-HDMI para conectar los dispositivos al Switch.
- Se puede elegir el dispositivo a mostrar en el monitor/LCD/LCD-TV/Plasma/Proyector a través del control remoto (incluido) o por selección manual desde el frente del Swith.
- Cumple Normas RoHS.



Las imágenes son sólo a modo ilustrativo